



Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych w temacie: **Wykonanie otworu międzypoziomowego z przepompowni zlokalizowanej na poziomie 700m na poziom 550m w celu doprowadzenia wody do chodników wodnych głównego odwadniania kopalni na poz. 550m dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice (472400718)**

Działając w oparciu o § 32 ust. 2, 3 Regulaminu udzielania zamówień w PGG S.A. Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie (**w zakresie doprecyzowania zakresu technicznego w celu wykonania otworu**) do treści SWZ w ww. postępowaniu w następujący sposób:

Pytanie 1

Określenie poziomu z którego prowadzone będzie wiercenie.

Odpowiedź:

Wiercenie przeprowadzone zostanie według opracowanego przez Wykonawcę projektu. Otwór może być wykonywany zarówno z poziomu 700m do poziomu 550, jak również z poziomu 550m do poziomu 700m. Z uwagi na korzystniejszy wychód zwiercin zaleca się wiercenie z poziomu 700m do poz.550m.

Pytanie 2

Określenie dostępności mediów w miejscu planowanego ustawienia wiertnicy.

Odpowiedź:

W przypadku obu poziomów są dostępne media (sprężone powietrze, energia elektryczna itp.)

Pytanie 3

Określenie ciśnienia planowanego w otworze. Podanie tego parametru jest niezbędne dla określenia grubości ścianek rur osłonowych w otworze.

Odpowiedź:

Minimalne ciśnienie planowanego otworu będzie wynosić 15 atm (1,5MPa). Z uwagi na wysokość otworu ciśnienie maksymalne musi wynosić 40 atm (4,0 MPa) -wynika to z DTR pompy typu OW-150 AM.

Polska Grupa Górnicza spółka akcyjna : 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363 • NIP: 634-283-47-28 • REGON: 360615984

• T: + 48 32 757 22 11 • F: + 48 32 255 54 53 • E: centrala@pgg.pl • W: www.pgg.pl • Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 3 916 718 800,00 zł • BANK: PKO BP SA 36 1020 1026 0000 1602 0274 1015 • nr rejestrowy BDO 000014704

Oddział KWK ROW: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10 • tel: 32 7160 113, fax: 32 7160 530 • e-mail: row@pgg.pl

• REGON: 360615984 - 00164 • Nr konta bankowego: PKO BP SA 41 1020 1026 0000 1302 0602 6365

Ruch Chwałowice: 44-206 Rybnik, ul. Przewozowa 4 • tel: 32 7393 113, fax: 32 7393 393 • e-mail: chwalowice@pgg.pl

Ruch Jankowice: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 12 • tel: 32 7392 113, fax: 32 7392 330 • e-mail: jankowice@pgg.pl

Ruch Marcel: 44-310 Radlin, ul. Korfantego 52 • tel: 32 7292 113, fax: 32 7292 504 • e-mail: marcel@pgg.pl

Ruch Rydułtowy: 44-280 Rydułtowy, ul. Leona 2 • tel: 32 7294 113, fax: 32 4577 723 • e-mail: rydultowy@pgg.pl

Pytanie 4

Określenie kąta nachylenia otworu. W celu oszacowania kosztów wiercenia oraz rurowania potrzebna jest dokładna długość otworu.

Odpowiedź:

Otwór pionowy (90°). Według profilu geologicznego Szybu VIII długość wynosi 150,3 m pomiędzy spągami.

Pytanie 5

Określenie gabarytów wyrobisk w których prowadzone ma być wiercenie.

Odpowiedź:

Chodnik łączący na poziomie 550m- w miejscu planowanego otworu gabaryty wyrobiska:

-wysokość 3,40m, szerokość 5,00m.

Przekop przewozowy na poziomie 700m - w miejscu planowanego otworu gabaryty wyrobiska:

-wysokość 3,50m, szerokość 4,50m.

Pytanie 6

Określenie długości wyprowadzenia przyłączy rurociągu od otworu na poszczególnych poziomach.

Odpowiedź:

Na poziomie 700m - około 1m od stropu wyrobiska,

Na poziomie 550m - około 2-3 m od spągu.

Pytanie 7

Określenie średnic nominalnych oraz ciśnień przyłączy do rurociągów.

Odpowiedź:

Rurociąg DN200, ciśnienie 40 atm (4,0 MPa)

Pytanie 8

Czy w ramach zadania przewidziany jest także montaż rurociągu do chodników wodnych?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 9

Jaką ilość odprowadzonej wody przewiduje Zamawiający w celu zminimalizowania strat ciśnienia w rurociągu?.

Odpowiedź:

Okolo 7000 m³/dobę.

Pytanie 10

Według, której NORMY przeprowadzona będzie próba szczelności?.

Odpowiedź:

Próba szczelności przeprowadzona będzie na zasadzie przeprowadzania próby szczelności rurociągów odmetanowania zgodnie z §59.3 Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

.....