



**Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego objętego ustawą Prawo zamówień publicznych pt.: **Dostawa wyrobów stolarskich dla przemysłu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 205-1.**

**Nr postępowania: 702400886-1**

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający odpowiada na zapytania Wykonawców i modyfikuje treść SWZ w następujący sposób:

**Wniosek nr 1**

Zwracam się z prośbą jako potencjalny oferent w postępowaniu nr 702400886 objętym ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa wyrobów stolarskich dla przemysłu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 205-1 o przesłanie rysunków technicznych dla zadania 4 – Kliny i listy drewniane

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dysponuje rysunkami dla pozycji z zadania nr 4. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia tj.: materiał i wymiary geometryczne Zamawiający zawarł w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

**Wniosek nr 2**

Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie oraz modyfikację zapisów SWZ dotyczących parametrów techniczno – użytkowych przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ zgodnie z poniższym:

**1) Załącznik nr 1 część B pkt 9 otrzymuje brzmienie:**

**Zadanie nr 2. Kaszty podpornościowe 3900 kN**

- 1) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
- 2) Elementy kasztu muszą być wykonane z jednego gatunku drewna twardego (o parametrach nie gorszych niż drewno bukowe) o jednolitej strukturze.
- 3) Tolerancja wymiarów elementów - poprzecznych  $\pm 2\text{mm}$ , - wzdłużnych  $\pm 10\text{mm}$ .
- 4) Łączenie poszczególnych elementów składowych kasztu ma zapewniać trwałe utrzymanie jego kształtu w trakcie jego montażu oraz po uzyskaniu jego podporności roboczej.
- 5) Podporność kasztu ma być nie mniejsza niż 3900 kN (spełniona przy wysokości co najmniej 3000 mm).
- 6) Odształcenie pionowe (ściśliwość) kasztu przy obciążeniu 3900 kN nie może być większe niż **25 %**.
- 7) Montaż kasztu z poszczególnych elementów powinien odbywać się bez potrzeby zastosowania sprzętu i nośników energii (prąd, sprężone powietrze).



**2) Załącznik nr 3 część A pkt 7 otrzymuje brzmienie:**

**Nr zadania (części) zamówienia nr 2. Kaszty podpornościowe 3900 kN**

L.p.	Opis wymagania / parametry	Wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę ( <i>wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru</i> )
1	Przedmiot zamówienia	fabrycznie nowy	
2	Wykonanie	zgodnie z opisem w części B załącznika nr 1 do SWZ	
3	Podporność kasztu	min. 3900kN	
4	Maksymalne odkształcenie pionowe (ściśliwość przy obciążeniu 3900kN)	do <b>25%</b>	

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej