

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego objętego ustawą Prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa okładzin siatkowych zgrzewanych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych - nr grupy 281-8” - nr postępowania: 702401803.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na poniższe zapytania Wykonawców:

Zapytanie - na stronie 25 SWZ Punkt 6 dotyczący zadania nr 26 :

6. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA ZADANIA NR 26:

Zadanie nr 26 obejmuje dostawę uchwytów zaciskowych do naprawy opinki wyrobisk chodnikowych.

1) Uchwyt zaciskowy współpracujący z opinką wiotką złożony jest ze śruby hakowej Ø16 z nakrętką i z płytki dociskowej z otworem na śrubę hakową Ø16, w której wykonany jest co najmniej jeden otwór na poziomy pręt bazaltowy usztywniający Ø8. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu, który również jest stosowany jako uchwyt zaciskowy do naprawy opinki wyrobisk chodnikowych. Zestaw w skład którego wchodzi śruba hakowa Ø16 wraz z nakrętką oraz płytka dociskowa wykonana z blachy o grubości min 3 mm, która posiada zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynku ogniowego lecz nie posiada otworu Ø8 na pręt bazaltowy (...).

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że w oparciu o art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie Załącznika nr 1 pkt.B ust. 6 swz, zgodnie z poniższym:

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA ZADANIA NR 26 - zadanie nr 26 obejmuje dostawę uchwytów zaciskowych do naprawy opinki wyrobisk chodnikowych:

- 1) Uchwyt zaciskowy złożony ze śruby hakowej Ø16 z nakrętką i z płytki dociskowej z otworem na śrubę hakową Ø16 oraz zgięciem wzdłuż zewnętrznej krawędzi służący do mocowania górniczej opinki wiotkiej np. siatki bazaltowej lub naprawczej stalowej siatki okładzinowej.
- 2) Uchwyty muszą być ocynkowane.

Przewodniczący Komisji Przetargowej